

Pr.čís	Technické parametre	ks/m/pár	počet	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
1. Obecný úrad - otočná kamera							
1.	Full HD kamera s ovládáním natočení a náklonu objektivu. Rotácia 360 st., náklon 90 st.Vysokorychlostný pohyb objektivu. Optický zoom f = 3 ~ 90 mm. Optický senzor CCD 1/3" rozlíšení 1920x1080 pri 30sn/s. Audio. SD slot pro kartu. Teplota - 40 až + 70st. Podpora LanVision, ONVIF 2.0, IP66	ks	1				
2.	Napájanie kamier POE	ks	1				
3.	Optický kábel SingleMode 8c, samonosný s kevlarovým opletením	m	200				
4.	Optická kotva na stĺp	ks	10				
5.	Kábel Cvkv 3x1.5 + ocelové lanko	m	50				
6.	5GHz Bridge 300Mbps, POE, Cena za pár	ks	1				
7.	IP66 krabica s uchytением na stĺp + chránič s ističom 230V	ks	2				
8.	Optický prevodník pár SM 1Gbps	ks	1				
9.	Komplet inštalácia + spotrebný materiál	ks	1				
		spolu:	spolu:				
2. Základná škola - otočná kamera							
1.	Full HD kamera s ovládáním natočení a náklonu objektivu. Rotácia 360 st., náklon 90 st.Vysokorychlostný pohyb objektivu. Optický zoom f = 3 ~ 90 mm. Optický senzor CCD 1/3" rozlíšení 1920x1080 pri 30sn/s. Audio. SD slot pro kartu. Teplota - 40 až + 70st. Podpora LanVision, ONVIF 2.0, IP66	ks	1				
2.	Napájanie kamier POE	ks	1				
3.	Optický kábel SingleMode 8c, samonosný s kevlarovým opletením	m	350				
4.	Optická kotva na stĺp	ks	20				
5.	Kábel Cvkv 3x1.5 + ocelové lanko	m	100				
6.	IP66 krabica s uchytением na stĺp + chránič s ističom 230V	ks	1				
7.	Komplet inštalácia + spotrebný materiál	ks	1				
		spolu:	spolu:				
3. Krížovka - otočná kamera							
1.	Full HD kamera s ovládáním natočení a náklonu objektivu. Rotácia 360 st., náklon 90 st.Vysokorychlostný pohyb objektivu. Optický zoom f = 3 ~ 90 mm. Optický senzor CCD 1/3" rozlíšení 1920x1080 pri 30sn/s. Audio. SD slot pro kartu. Teplota - 40 až + 70st. Podpora LanVision, ONVIF 2.0, IP66	ks	1				
2.	Napájanie kamier POE	ks	1				
3.	Optický kábel SingleMode 8c, samonosný s kevlarovým opletením	m	270				
4.	Optická kotva na stĺp	ks	20				
5.	Kábel Cvkv 3x1.5 + ocelové lanko	m	50				
6.	IP66 krabica s uchytением na stĺp + chránič s ističom 230V	ks	1				
7.	Komplet inštalácia + spotrebný materiál	ks	1				
		spolu:	spolu:				
4. Cintorin - statická kamera							
1.	Full HD kamera, 1920x1080 pri 30sn/s, citlivosť 0,01Lux v č/b režimu, IR do 60m. poplachový senzor 2x vstup a 1x výstup. Audio in/out. Varifokálny objektív 2,5-16mm, autoiris DC-drive, ICR, Dual streaming, RTSP, ONVIF, IP66. Podpora LanVision.	ks	1				
2.	Napájanie kamier POE	ks	1				
3.	Optický kábel SingleMode 8c, samonosný s kevlarovým opletením	m	157				
4.	Optická kotva na stĺp	ks	10				
5.	Kábel Cvkv 3x1.5 + ocelové lanko	m	100				
6.	5GHz Bridge 300Mbps, POE, Cena za pár	ks	1				
7.	IP66 krabica s uchytением na stĺp + chránič s ističom 230V	ks	1				
8.	Komplet inštalácia + spotrebný materiál	ks	1				
		spolu:	spolu:				
1.	DVR rekordér min.16 port, FULL HD / 30fps. Pentaplex nahrávanie	ks	1				
2.	WD HDD 2TB 7200ot. (cca 14-20 dní záznam)	ks	1				
3.	Ovládací klávesnice s joystickem pro kameru PTZ, ovládání přes	ks	1				
4.	Záložný zdroj pre DVR minimálne 3000VA	ks	1				
5.	Náhl'adový monitor minimálne LCD 32" LED + držiak na stenu, otočný	ks	1				
						Celkom bez DPH	Celkom s DPH
		Celkom:					